



GraviTex 5000

2в1 Герметик і Засіб для захисту кузова

ВЛАСТИВОСТІ

GraviTex 5000 - ГЕРМЕТИК І ЗАСІБ ДЛЯ ЗАХИСТУ КУЗОВА 2 в 1 – це продукт, який створює міцний, еластичний шар, стійкий до ударів каміння. Дозволяє обмежити доступ вологи, що підвищує антикорозійний захист. Захищає від бензину, масел, води та солі. Поглинає звуки і стишує шум, служить також для ущільнення швів в елементах кузова. Виготовлений на основі синтетичних смол, не містить асфальтів і бітуму, і може бути покритий будь-яким акриловим лаком.








ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Хімічний склад:	суміш синтетичних смол
Колір:	Бежевий, чорний
Питома вага:	1,2 кг/л при 20°C
Товщина сухого покриття:	120 мкм (1 шар)
Витрата:	3.5 м ² /л при 100 мкм
Кількість шарів:	1 – 2
ЛОС:	ЛОС II/В/е ліміт* - 840 г/л ЛОС фактичне - 515 г/л * Для готової до нанесення суміші за Директивою ЄС 2004/42/CE

ОСНОВИ

Процес		Шпатлівки	Оригінальний шар фарби	Катафорез	Сталь
	P120				√
	P240	√	√	√	
	Змивка	√	√	√	√

МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ

		 mm	 bar	 cm		
	Герметик	4.0	2.5 + 3.0	1 + 2 см	1	-
	Засіб для захисту кузова	4.0	3.0 + 5.0	25 + 30 см	1 + 2	0 + 10 хв. 20°C

Перед застосуванням струшувати упаковку протягом 3 хв.!

У випадку нанесення Засобу для захисту кузова GraviTex 650 безпосередньо на сталь рекомендується покрити GraviTex 650 шаром лаку або емалі. Не наносити на двигун, передачу і вихлопну трубу.

ЧАС ВИСИХАННЯ

	Герметик	Засіб для захисту кузова
	4 години при 20°C	60 хв. при 20°C
	24 години	2 години

ЧИСТКА ІНСТРУМЕНТІВ

Уайт-спірит або розчинник для нітроцелюлозних виробів.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в прохолодних і сухих приміщеннях, далі від джерел вогню і тепла.

Уникати безпосередньої дії сонячного випромінювання

ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ

GraviTex 5000: 24 місяці/20°C

БЕЗПЕКА

Див. Паспорт безпеки

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Ефективність наших систем - це результат лабораторних досліджень та багаторічного досвіду. Дані, які містить цей матеріал, відповідають актуальному стану знань про наші продукти і можливості їх застосування. Ми гарантуємо високу якість за умови, що будуть виконуватися наші інструкції, а роботи виконуватимуться згідно з правилами хорошого ремесла. Виконання тестового застосування продукту є обов'язковим, враховуючи потенційно різну реакцію між продуктом та різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності, якщо на кінцевий результат роботи впливали чинники, що знаходяться поза нашим контролем.