

Ficha técnica

PLUS 760

Aditivo antisilicona

PROPIEDADES:	
EL ADITIVO ANTISILICONA PLUS 760 - es un preparado para contrarrestar formación de cráteres de silicona (así denominados "ojos de pez") que aparecen a consecuencia de ensuciamiento de la superficie con silicona o con grasa. En caso de que aparezcan los cráteres de silicona, en la primera capa de barniz, la siguiente hay que aplicarla con el aditivo PLUS 760.	
EMPLEAR PARA:	
Barnices acrílicos transparentes y esmaltes acrílicos de la empresa Novol.	
PROPORCIONES DE MEZCLA	
El aditivo antisilicona PLUS 760 debe usarse en función del ensuciamiento en la cantidad de 2 á 4% en la mezcla lista de barniz o esmalte con el endurecedor. Por ejemplo: la cantidad de un 2% por 1 litro de la mezcla hay que añadir 20 ml de PLUS 760.	
VISCOSIDAD DE ASPERSIÓN	
La adición del preparado PLUS 760 no cambiará la viscosidad de aspersión del producto.	
COLOR	
Incoloro	
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	
Almacenar en lugares fríos y secos, lejos de las fuentes de fuego y calor. Evitar la radiación solar.	
FECHAS DE VIDA ÚTIL	
PLUS 760	24 meses/20°C
SEGURIDAD	
Ver la Ficha de Seguridad	
OTRA INFORMACIÓN	
La eficacia de nuestros sistemas es resultado de investigación de laboratorios y de muchos años de experiencia. Los datos incluidos en el presente material son conformes con el estado actual de conocimiento sobre nuestros productos y posibilidades de su empleo. Les garantizamos una alta calidad siempre que se respeten nuestras instrucciones y los trabajos se realicen conforme con los principios fundamentales de la artesanía. Es necesario realizar la aplicación de prueba del producto debido al potencialmente diferente comportamiento con diferentes materiales. No nos responsabilizamos si en el resultado final del trabajo influyeron factores fuera de nuestro control.	