NOVOL

SPRAY BOOTH
PROTECT

SPRAY BOOTH

Karta techniczna

Data sporządzenia: 10.02.2017,
Data aktualizacji: 30.04.2021
Wersja: 2

SPRAY BOOTH PROTECT – Płyn do kabiny lakierniczej

Art. Nr: 90541 (300007943)

Opis produktu:

Transparentny płyn chroniący ściany kabiny lakierniczej przed osadzaniem zabrudzeń. Po natryśnięciu powłoka zabezpieczona preparatem pozostaje delikatnie lepka co skutkuje przyklejaniem się cząsteczek lakieru i pyłów. Produkt nakłada się w 2-3 warstwach za pomocą pistoletu lakierniczego z dyszą 2,5 mm, pistoletu do baranków, pędzla lub wałka z pokryciem welurowym. Po utraceniu lepkości, płyn należy usunąć ze ścian za pomocą gąbki nasączonej wodą. Wpływa na zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w kabinie lakierniczej, a co za tym idzie przyczynia się do minimalizacji ryzyka powstawania wtrąceń i niedoskonałości na lakierowanej powierzchni.

Cechy charakterystyczne:

- Pozwala utrzymać ściany w czystości, eliminuje konieczność pracochłonnego czyszczenia ścian kabiny za pomocą zmywaczy do farb i lakierów;
- Dzięki specjalnej lepkiej formule, zatrzymuje odkurz lakierniczy, pył i brud;
- Produkt gotowy do nałożenia;
- Oszczędny i wydajny, zachowuje lepkość przez długi czas;
- Przyjazny dla środowiska, biodegradowalny;
- Po naniesieniu na oprawy oświetleniowe nie zmienia barwy światła;

Dane techniczne:

	Wartość
Średnia wydajność:	8 m^2/l/na jedną warstwę
Pojemność:	5 l
Okres zachowania lepkości po aplikacji:	6 do 8 tygodni w zależności od temperatury i wilgotności
Ilość warstw:	2-3 warstwy, czas pomiędzy warstwami 20 minut
Sposób aplikacji:	Za pomocą pistoletu do baranków, pistoletu lakierniczego z dyszą 1,8–2,5 mm, ciśnienie 2-3 bary, grubość warstwy 125 µm lub za pomocą wałka z pokryciem welurowym lub pędzla
Odczyn:	pH 8-9
Ciężar właściwy:	1,06 g/cm^3

Termin przydatności oraz warunki przechowywania i użytkowania:

Produkt zachowuje najlepsze właściwości przez 24 miesiące od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania w temperaturze od 5° do 35° C. Chronić przed mrozem. Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach, z dala od źródeł ognia i ciepła, bez narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Przy częstym korzystaniu z kabiny (powyżej 5 razy dziennie) zaleca się zaaplikowanie dodatkowej warstwy na istniejącą powłokę. Gdy powłoka przestaje być lepka, należy ją zmyć wodą i nałożyć nowe warstwy. Nie używać w temperaturze poniżej 5°C. W przypadku gdy temperatura w kabinie utrzymuje się powyżej 65°C produkt wysycha szybciej.

WATCH VIDEO

Uwagi:
Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne a aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji. Produkt używany zgodnie z przeznaczeniem nie jest produktem niebezpiecznym.

NOVOL Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9, PL62-052 Komorniki, tel. +48 61 810 98 00, novol.com