



KLARLACK SPRAY

Barniz

Descripción: Barniz Spray de secado rápido a base de resinas acrílicas con buena fluidez y fácil de pulir. Ideal para reparaciones puntuales.

Sustratos: Barnices a base de diluyentes o de agua

Contenido de compuestos orgánicos volátiles:

Límite de COV II/B/e = 840 g/l

COV real = 690 g/l

Instrucciones de uso:

Aplicar dos capas húmedas y dejar evaporar durante 5÷10 minutos a 20 °C tras cada aplicación. El tiempo de evaporación depende de la temperatura y del espesor de la capa.



Antes de su uso, agitar el bote durante unos 2 minutos para homogeneizar el producto.



Aplicar 2 o 3 capas sobre una superficie debidamente preparada y desengrasada. Después de aplicar cada capa, esperar que se vuelva mate.



El tiempo de endurecimiento es 2 horas a 20 °C



¡ATENCIÓN!

Limpiar la boquilla después del uso. Para ello, dar la vuelta al bote y pulverizar durante 5 s hasta que se vacíe la boquilla.

Color: Transparente.

Condiciones y tiempo de conservación:

Conservar en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y fuego. Evitar la exposición a la luz solar.

KLARLACK SPRAY Barniz Spray: 5 años a 20 °C.

Normas de salud y seguridad en el trabajo: Véase la ficha de datos de seguridad del producto.

Información adicional:

Número de registro: 000024104.

La eficiencia de nuestros sistemas es el resultado de ensayos de laboratorio y varios años de experiencia. Los datos contenidos en el presente documento son conformes con el estado actual de nuestro conocimiento sobre nuestros productos y sobre cómo utilizarlos. Garantizamos una alta calidad, siempre que se sigan nuestras instrucciones y que el trabajo se realice con arreglo a las normas de buenas prácticas. Es necesario efectuar una aplicación de prueba debido a la posible diferencia de comportamiento del producto sobre diferentes materiales. No nos responsabilizamos en caso de que el resultado final se vea afectado por factores fuera de nuestro control.