ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА
Дата 12.08.2019

FÜLLER SPRAY ГРУНТ

Описание:

Быстросохнущий грунт предназначен для грунтования. Идеален для мелкого ремонта. Может применяться в качестве грунта под базовые лаки на растворительной основе и на водной основе. Имеет очень хорошую адгезию к разного рода основаниям. Продукт предназначен для широкого применения при малярных и отделочных работах по металлу, дереву, бетону и пластмассе.

Применяемые основания:

- старые лаковые покрытия
- полиэфирные шпатлевки
- полиэфирные ламинаты
- пластмассы
- сталь
- реактивные грунты (wash primer-ы)
- двухкомпонентные эпоксидные грунты

Подготовка поверхности:

- старые лаковые покрытия обезжирьте, проведите сухую обработку бумагой P220 - P360,
- полиэфирные шпатлевки для финишного выравнивания отшлифуйте P240 – P320 (сухая обработка),
- полиэфирные ламинаты обезжирьте и проведите сухую обработку P280.
- пластмассы промойте смывкой для устранения силикона и матируйте абразивным полотном. Еще раз обезжирьте и примените средство, увеличивающее адгезию к пластмассам и пластификатор,
- стальные поверхности обезжирьте, проведите сухую обработку P120 - P240,
- эпоксидные грунты до 12 часов без шлифования, по истечении 12 часов отшлифуйте P320.

Содержание летучих органических веществ:

VOC II/B/e допуст.*=840 г/л
VOC = 680 г/л

*для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

Принципы действия:

Нанесите два отдельных мокрых слоя, оставляя время для испарения при 20°C 2÷5 минут после каждого слоя.. Время испарения зависит от температуры и толщины слоя.

Перед применением встряхивайте баллон с аэрозолем прибл. 2 мин для получения однородной консистенции продукта.

На соответственно подготовленную и обезжиренную поверхность наносите 2-3 слоя. После каждого слоя подождите, пока поверхность не станет полностью матовой.

Время отверждения составляет 15-30 мин. при темп. 20°C

ВНИМАНИЕ! После применения необходимо очистить клапан. Для этого следует перевернуть баллон и распылять в перевернутом состоянии в течение около 5с, пока клапан не очистится

Цвет:	Серый
Условия и срок хранения:	Храните в сухих и прохладных помещениях вдали от источников пламени и тепла. Избегайте попадания прямых солнечных лучей. FÜLLER SPRAY: 5 лет/20°C
Правила безопасности и гигиены труда:	Приведены в карте характеристики для данного продукта.
Иная информация:	№ регистрации: 000024104. Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным (современным) знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля.